



Comune di Barletta

IMPIANTO GASOLIO

Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali N. BA/474 del 15.07.2010

D.U.V.R.I.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Il presente documento è allegato ai contratti di appalto relativi ai servizi affidati dalla ditta "Bar.S.A. S.p.A." a imprese esterne e ne costituisce parte integrante.

1. Premessa

La Legge 3 Agosto 2007, n. 123, Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, ha previsto l'obbligo, per il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori all'interno della propria azienda a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, di redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Tale documento, allegato ai contratti di appalto o di opera, deve contenere tutti i rischi da interferenze tra i lavori delle diverse imprese che operano all'interno dell'azienda.

Nello specifico secondo l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro), il datore di lavoro committente:

- a) verifica, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. La verifica è eseguita attraverso:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Nell'ambito dei lavori di appalto i datori di lavoro (committente e appaltatori), ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Spetta al datore di lavoro committente promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

2. Scopo a campo di applicazione.

Scopo del presente documento è quello di identificare i rischi presenti all'interno dell'Impianto Gasolio Centro della Bar.S.A. S.p.A. sito in Via Callano n. 61 – 76121 Barletta, dovuti alle attività di imprese terze svolte in seguito a contratti d'opera, di appalto o di somministrazione.

Per tutte le operazioni da eseguire all'interno dell'Impianto Gasolio dovranno essere rigorosamente osservate le norme di prevenzione infortuni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Documento unico di valutazione
dei rischi da interferenze

IMPIANTO GASOLIO



Emissione:
14.11.2017

*Sede Legale: Via Callano, 61
76121 Barletta (BT)*

Copia del presente documento sarà consegnata al personale che dovrà accedere al centro di raccolta.
Il personale è tenuto al rispetto completo delle disposizioni in esso contenute.

3. DATI GESTORE CENTRO DI RACCOLTA

Ragione Sociale	Bar.S.A. S.p.A.
Sede Legale	Via Callano n. 61 – 76121 Barletta (BT)
Telefono Fax	0883/304215 0883/304300
Datore di Lavoro / Legale Rappresentante	Avv. Luigi Fruscio
Responsabile del S.P.P.	Dott.ssa Silvana CARPAGNANO
C.C.I.A.A.	Bari – P.IVA 05577300725 – n. REA 426177
Posizione INPS	Sede di Andria n. 0910789178
Posizione INAIL	Sede di Barletta n. 90011508
Medico Competente	Dott.ssa Addolorata ARSA
Referente Impianto Gasolio	GIANNUZZI Pompeo - cell.: 348/7403321
Rappresentante dei lavoratori	PICCOLO LUDOVICO – DIPAOLA ANTONIO – ACCONCIAIOCO RAFFAELE
Addetti al Primo Soccorso	ESOTICO ALBERTO – MUSTI ANTONIO
Addetti alla lotta Antincendio	ESOTICO ALBERTO – GIANNUZZI POMPEO

Elenco Personale Gestore dell'Impianto di Gasolio che potrebbe essere coinvolto nelle diverse attività:

- LANOTTE Michele '59
- ROCIOLA Francesco
- ESOTICO Alberto

Le operazioni di carico del serbatoio di gasolio, da parte degli appaltatori esterni, dovranno essere preventivamente concordati con la Bar.S.A. S.p.A. e ad ogni modo dovranno avvenire al di fuori dell'orario approvvigionamento di carburante da parte dei mezzi aziendali.

4. DATI AZIENDA APPALTATRICE

Ragione Sociale	
Sede Legale	
Telefono Fax	
Datore di Lavoro / Legale Rappresentante	
Responsabile del S.P.P.	
C.C.I.A.A.	
Posizione INPS	
Posizione INAIL	
Medico Competente	
Rappresentante dei lavoratori	
Addetti al Primo Soccorso	
Addetti alla lotta Antincendio	

Elenco Personale Gestore Centro di Raccolta che potrebbe essere coinvolto nelle diverse attività:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

5. DESCRIZIONE LUOGHI, ATTIVITÀ E UNITÀ DI CARICO PRESENTI

Descrizione dei luoghi

L'impianto di Gasolio è situato ad una zona dell'azienda delimitata e dotata di cancello elettrico. Prima di giungere al serbatoio di gasolio, bisogna attraversare una porzione di piazzale adiacente alla palazzina uffici, al magazzino e all'autofficina. Nel piazzale adiacente al serbatoio di gasolio è presente anche una pesa che consente le operazioni di pesata dei mezzi sia in ingresso che in uscita.

Descrizione delle attività svolte presso l'impianto di gasolio

Descrizione sommaria dell'attività svolta:

Presso l'impianto di gasolio si svolgono attività di carico, scarico e rifornimento di gasolio.

I dipendenti Bar.S.A. provvedono ad effettuare il rifornimento di gasolio dei mezzi aziendali presso il serbatoio interno all'Azienda.

Invece, per quanto concerne le ditte esterne addette al carico ed allo scarico del gasolio, è indispensabile che l'accesso avvenga unicamente dall'ingresso carraio, a seguito di autorizzazione da parte dell'addetto Bar.S.A. seguendo scrupolosamente le disposizioni da esso impartite e rispettando la segnaletica ivi presente.

6. ELENCO MACCHINE ED ATTREZZATURE

Barrare le caselle corrispondenti ai mezzi della ditta appaltante presenti c/o o in prossimità dell'impianto di gasolio:

MACCHINE E ATTREZZATURE	PROPRIETA'	
	Bar.S.A.	Operatore
<input type="checkbox"/> TRANSPALLET MANUALE	<input type="checkbox"/> Bar.S.A.	<input type="checkbox"/> Operatore
<input checked="" type="checkbox"/> CARRELLO ELEVATORE (Terna con forche)	<input checked="" type="checkbox"/> Bar.S.A.	<input type="checkbox"/> Operatore
<input type="checkbox"/> CARRELLO MANUALE	<input type="checkbox"/> Bar.S.A.	<input type="checkbox"/> Operatore
<input checked="" type="checkbox"/> AUTOCOMPATTATORE	<input checked="" type="checkbox"/> Bar.S.A.	<input type="checkbox"/> Operatore
<input checked="" type="checkbox"/> AUTOSPAZZATRICE	<input checked="" type="checkbox"/> Bar.S.A.	<input type="checkbox"/> Operatore
<input checked="" type="checkbox"/> VASCAVOLTABIDONI	<input checked="" type="checkbox"/> Bar.S.A.	<input type="checkbox"/> Operatore
<input checked="" type="checkbox"/> LAVACASSONETTI	<input checked="" type="checkbox"/> Bar.S.A.	<input type="checkbox"/> Operatore
<input checked="" type="checkbox"/> AUTOCARRO	<input checked="" type="checkbox"/> Bar.S.A.	<input type="checkbox"/> Operatore
<input checked="" type="checkbox"/> TRATTRICE	<input checked="" type="checkbox"/> Bar.S.A.	<input type="checkbox"/> Operatore
<input checked="" type="checkbox"/> RIMORCHI	<input checked="" type="checkbox"/> Bar.S.A.	<input type="checkbox"/> Operatore
<input type="checkbox"/> ALTRO:	<input type="checkbox"/> Bar.S.A.	<input type="checkbox"/> Operatore

7. ELENCO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Barrare le caselle corrispondenti ai DPI necessari per svolgere l'attività c/o il centro di raccolta:

DPI	PROPRIETA'	
	Bar.S.A.	Operatore
<input checked="" type="checkbox"/> Guanti	<input checked="" type="checkbox"/> Bar.S.A.	<input type="checkbox"/> Operatore
<input checked="" type="checkbox"/> Casco protettivo	<input checked="" type="checkbox"/> Bar.S.A.	<input type="checkbox"/> Operatore
<input checked="" type="checkbox"/> Scarpe con suola antiscivolo ed imperforabile	<input checked="" type="checkbox"/> Bar.S.A.	<input type="checkbox"/> Operatore
<input type="checkbox"/> Guanti protezione meccanica	<input checked="" type="checkbox"/> Bar.S.A.	<input type="checkbox"/> Operatore
<input checked="" type="checkbox"/> Guanti resistenti agli olii minerali (lattice naturale, PVC, neoprene o nitrile)	<input type="checkbox"/> Bar.S.A.	<input type="checkbox"/> Operatore
<input checked="" type="checkbox"/> Guanti antitaglio	<input checked="" type="checkbox"/> Bar.S.A.	<input type="checkbox"/> Operatore
<input checked="" type="checkbox"/> Occhiali protettivi quando sussiste il rischio di proiezione materiale	<input checked="" type="checkbox"/> Bar.S.A.	<input type="checkbox"/> Operatore
<input type="checkbox"/> Occhiali di sicurezza resistenti ai prodotti chimici quando sussiste il rischio di schizzi o spruzzi	<input type="checkbox"/> Bar.S.A.	<input type="checkbox"/> Operatore
<input checked="" type="checkbox"/> Maschera protettiva	<input checked="" type="checkbox"/> Bar.S.A.	<input type="checkbox"/> Operatore
<input checked="" type="checkbox"/> Protettori auricolari	<input checked="" type="checkbox"/> Bar.S.A.	<input type="checkbox"/> Operatore
<input type="checkbox"/> Imbracatura di sicurezza	<input type="checkbox"/> Bar.S.A.	<input type="checkbox"/> Operatore
<input type="checkbox"/> Altro (indicare)	<input type="checkbox"/> Bar.S.A.	<input type="checkbox"/> Operatore

8. DESCRIZIONE RISCHI INTERFERENZIALI

Rischi da interferenze esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto

Di seguito si riportano i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico indicando le soluzioni per prevenirli:

1. rischio interferenza per l'esecuzione dei lavori durante l'orario di lavoro del personale dell'Azienda Bar.S.A. S.p.A. e presenza di utenti esterni;
2. rischio interferenza con altri appaltatori della Bar.S.A. S.p.A. impegnati nello svolgimento di servizi/lavori presso la sede oggetto del presente appalto;
3. rischio connesso all'utilizzo degli impianti delle sedi di svolgimento del servizio;
4. rischio interferenza legato all'esecuzione di movimentazione manuale dei carichi;
5. rischio di intralcio dovuto al deposito in prossimità dell'area di lavoro dell'utensileria;
6. rischio legato all'emissione di rumore;
7. rischio caduta dall'alto;
8. rischio caduta di oggetti e materiali dall'alto

ATTIVITÀ	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
Circolazione e manovra automezzi nelle aree esterne	<p>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • automezzi Bar.S.A. • automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi <p>Presenza di pedoni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • personale Bar.S.A. • appaltatori/prestatori d'opera/terzi • utenti 	<p>Incidenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impatti tra automezzi <p>Investimenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urti 	<ul style="list-style-type: none"> • Procedere nelle aree esterne a passo d'uomo seguendo la segnaletica presente • Rispettare le procedure per l'accesso alle aree, da concordare preventivamente con l'Azienda • Impegnare le aree di carico e scarico solo quando non utilizzare da altri operatori • In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc...), farsi coadiuvare da un collega a terra • In mancanza di un sistema di segnalazione acustica di retromarcia, preavvisare la manovra mediante l'utilizzo del clacson
Spostamenti a piedi all'esterno e all'interno dell'impianto di gasolio	<p>Presenza di veicoli in circolazione e manovra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • automezzi Bar.S.A. • automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi • automezzi utenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Investimenti • Urti 	<ul style="list-style-type: none"> • Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali delimitati attraverso segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili • Non stazionare in prossimità di mezzi in sosta e/o in manovra
Carico / Scarico materiali ed attrezzature	<p>Presenza di veicoli in circolazione e manovra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • automezzi Bar.S.A. • automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi • automezzi utenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Investimenti • Urti 	<ul style="list-style-type: none"> • Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro della via di transito veicolare • Durante le operazioni di carico e scarico, azionare i segnali visivi di sosta del mezzo

	<p>Presenza di personale in transito o intento allo svolgimento della propria attività lavorativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • personale Bar.S.A. • appaltatori/prestatori d'opera/terzi • utenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Caduta materiali • Urti • Schiacciamenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Prima di procedere allo scarico / carico gasolio dal mezzo, verificare che sia stato assicurato contro spostamenti imprevisti (effettuare le operazioni a motore spento e freno a mano e marcia inseriti e, se presenti, utilizzare gli stabilizzatori) • Prima di procedere allo scarico / carico gasolio, accertarsi che non vi siano persone nelle immediate vicinanze, facendosi coadiuvare dall'addetto all'impianto • In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc...), farsi coadiuvare da un collega a terra • In mancanza di un sistema di segnalazione acustica di retromarcia, preavvisare la manovra mediante l'utilizzo del clacson
<p>Consegna / Ritiro materiali attrezzature</p>	<p>Presenza di altro personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • personale Bar.S.A. • appaltatori/prestatori d'opera/terzi • utenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Urti a persone o cose 	<ul style="list-style-type: none"> • I percorsi devono essere concordati preventivamente e la consegna / ritiro devono avvenire in orari in cui sia minima la presenza di utenti • In caso di presenza In caso di presenza di personale l'appaltatore provvederà a predisporre le opportune procedure di segnalazione e delimitazione delle aree oggetto dell'installazione delle apparecchiature in appalto.
<p>Installazione / intervento su attrezzature</p>		<p>Possibile contatto accidentale con superfici, oggetti, attrezzature</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Non toccare a mani nude contenitori, superfici ed attrezzature

		contaminate da agenti biologici	<ul style="list-style-type: none">• Non mangiare / bere durante l'attività• Utilizzare idonei DPI
Installazione / intervento su attrezzature		Possibile esposizione ad agenti chimici diversi da quelli riscontrabili tra i rischi specifici della Ditta	<ul style="list-style-type: none">• Nell'area di lavoro, durante le procedure di lavoro utilizzare idonei DPI, così come previsto dal proprio documento di valutazione rischi
Smaltimento			<ul style="list-style-type: none">• Lo smaltimento di residui e/o sostanze deve avvenire secondo la normativa vigente• Utilizzare idonei DPI
Emergenza / Evacuazione			<ul style="list-style-type: none">• Qualora durante l'intervento dovessero verificarsi situazioni di emergenza il personale della Ditta deve attenersi alle disposizioni impartite dagli addetti incaricati dalla Bar.S.A. alla gestione delle emergenze così come riportati a pag. 4 del presente DUVRI• E' vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione predisposti dalla ditta appaltante (estintori, segnaletica, ecc.).

Misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze dei lavoratori

Nello specifico le operazioni di carico e scarico del gasolio avvengono seguendo la presente procedura:

- Accesso dall'ingresso carraio
- Passaggio dalla pesa per la pesata del mezzo
- Accostamento al serbatoio per il rifornimento del carburante
- Passaggio dalla pesa per la pesata del mezzo
- Uscita attraverso l'ingresso carraio

All'arrivo presso la Sede, il conducente:

- cura la predisposizione dell'apposita segnaletica di sicurezza, delimitando l'area del rifornimento, in modo da impedire l'accesso ad estranei e rispettare le distanze di sicurezza durante le manovre dell'autocisterna.
- fa spegnere il motore dell'autobotte e degli altri veicoli nelle vicinanze.

Nello svolgimento delle operazioni di carico assicura il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- È vietato l'uso di fiamme libere e deve essere rispettato e fatto rispettare il divieto di fumare.
- È vietato avere in tasca accendini o altre potenziali fonti di innesco e contemporaneamente stracci sporchi di carburante.
- Prestare attenzione al pericolo di inciampo sui tubi di erogazione impiegati.
- In caso di sversamenti di carburante seguire le istruzioni riportate a pag. 18. Al termine delle operazioni di carico del serbatoio, il conducente assicura che sia ristabilita la regolare viabilità di piazzale, rimuovendo dal piazzale i presidi di sicurezza sopra indicati. Sono previste operazioni di controllo dei quantitativi, mediante il sistema di pesatura come specificato nella procedura.

Inoltre, il conducente, al fine di limitare le interferenze con gli operatori della Bar.S.A. impiegati nelle immediate vicinanze del Serbatoio di Gasolio dovrà provvedere a seguire le disposizioni di seguito indicate:

1. Prima di accedere alle aree interessate dalle operazioni di carico / scarico, concordare con il referente dell'impianto le modalità operative e formalizzare le misure di prevenzione e protezione concordate
2. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell'azienda (ai sensi dell'art. 304 – D.lgs. 81/08 e s.m.i.)
3. Lasciare all'addetto dell'Impianto di Gasolio il numero di telefono cellulare per poter essere ricontattati in caso di emergenza
4. Localizzare i percorsi di emergenza e le vie d'uscita
5. In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti

6. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti
7. Non ingombrare le vie di fuga con materiali ed attrezzature
8. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali ed attrezzature
9. Non operare su macchine, impianti ed attrezzature, se non autorizzati
10. Evitare l'uso di cuffie o inserti auricolari, durante le operazioni di carico / scarico, in quanto potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme antincendio, allarme evacuazione, avvisatore acustico di retromarcia, ecc...)
11. Al termine delle operazioni lasciare il luogo di lavoro pulito ed in ordine.

Negli ambienti di lavoro, a seguito dei rischi individuati, si provvederà a mettere in atto le seguenti misure di prevenzione e protezione aggiuntive:

Il conducente, all'interno dei piazzali delle unità locali dovrà:

- rispettare l'orario di accesso concordato; l'accesso all'impianto avviene attraverso i cancelli posti sulla strada pubblica, ed è consentito alle sole persone preventivamente autorizzate;
- è obbligatorio mantenere un comportamento prudente tale da non costituire pericolo per persone, cose e ambiente;
- all'interno dell'impianto devono essere osservate le disposizioni del Codice della Strada e la segnaletica di piazzale;
- all'interno dell'impianto possono circolare numerosi automezzi di diverse dimensioni (vascavoltabidoni, costipatori, compattatori, terne gommate, autovetture, autocarri cassonati ecc.) oltre a personale dipendente a piedi. I conducenti di veicoli delle ditte esterne dovranno perciò prestare la massima attenzione alla presenza di pedoni e di altri mezzi nel loro raggio operativo, in particolare durante operazioni di manovra in retromarcia;
- indossare il giubbotto ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche durante i trasferimenti a piedi o altri dispositivi di protezione individuale in funzione delle operazioni da seguire;
- non fumare nell'area di rifornimento;
- durante le operazioni di scarico del gasolio, verificare la tenuta delle valvole e l'idoneità di tubi e raccordi, mantenersi sempre in prossimità del proprio mezzo ovvero al posto di guida;
- è vietato sostare senza motivo nel piazzale;
- non accedere ai luoghi di lavoro dove non è prevista la presenza di personale esterno;
- è vietato consumare cibi e bevande nelle aree interessate all'attività di scarico del gasolio;
- è obbligatorio attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni della segnaletica di sicurezza (cartelli indicatori di avvertimento, divieto e pericolo) e agli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- dopo lo scarico l'autista consegna al referente di impianto i documenti di trasporto;
- in caso di difformità formali, mancanza di documentazione di accompagnamento, o durante l'effettuazione dei controlli al ricevimento, le attività di scarico sono poste in attesa per le relative integrazioni o verifiche ed essere accettato, quando le stesse siano state completate;
- le gravi difformità della documentazione di accompagnamento o dei controlli al ricevimento devono essere segnalate al personale di Bar.S.A. S.p.A., che può stabilire la sospensione dell'operazione di scarico in questione;

- non si possono effettuare riparazioni delle autocisterne all'interno del piazzale della Bar.S.A. S.p.A.;
- assicurarsi che non ci siano perdite all'interno dei piazzali provenienti dall'autocisterna;

Il personale della ditta esterna deve astenersi, se non espressamente autorizzato dal personale dell'Impianto di Gasolio o suo incaricato autorizzato, ad utilizzare impianti elettrici, apparecchi a pressione, reti e apparecchi di distribuzione dei gas, impianti aeraulici ed idrici.

**PER ACCEDERE AI VARI REPARTI O LUOGHI DI LAVORO È NECESSARIA
PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO DI GASOLIO
O DI UN SUO FACENTE FUNZIONI**

9. DESCRIZIONE RISCHI INTERFERENZIALI

Di seguito si riportano alcune misure di sicurezza da rispettare durante le attività da svolgere c/o l'impianto di gasolio:

Fattori di rischio	Misure di prevenzione e protezione adottate
SCIVOLAMENTO	Utilizzare sempre calzature adatte. Prestare la massima attenzione in prossimità di cassoni e ceste.
URTI-CONTUSIONI-ABRASIONI	Nelle aree di passaggio prestare la massima attenzione. Non indossare abbigliamento ampio, bracciali, anelli, orologi, ecc... Indossare i DPI specifici
INVESTIMENTI	Prestare la massima attenzione nei luoghi con presenza di automezzi. Utilizzare i percorsi pedonali e rispettare la segnaletica presente. Non sostare in aree di passaggio automezzi. Prestare particolare attenzione durante le operazioni di uscita dal centro di raccolta ed in prossimità degli incroci.
RUMORE	Indossare i DPI specifici
TAGLI	Prestare la massima attenzione durante lo svolgimento di tutte le fasi delle attività Utilizzare guanti antitaglio
INCENDIO	Vietato Fumare durante le attività di carico e scarico Prendere visione delle attrezzature antincendio e attenersi alle procedure di emergenza dell'Impianto di Gasolio
CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO	Non passare sotto i carichi sospesi o trasportati con automezzi. Utilizzare il casco protettivo

10. Gestione delle emergenze e pronto soccorso.

PROCEDURE DI EMERGENZA

Gli appaltatori/operatori/terzi che accedono all’Impianto di Gasolio, al fine di garantire in caso di incendio la sicurezza, prima di iniziare l’attività, devono prendere visione:

- delle planimetrie affisse presso la Sede e relative vie di esodo;
- delle norme comportamentali;
- dell’ubicazione dei quadri elettrici di zona prossimi all’area di intervento;
- dell’ubicazione, se necessario, degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche e del gas;
- dell’ubicazione dei pulsanti di allarme e del tipo di segnale;
- dell’elenco dei nominativi delle squadre antincendio e primo soccorso dell’Impianto di Gasolio.

Nel caso in cui si presenti un’emergenza incendio o di altra natura, i dipendenti della ditta appaltatrice devono:

- avvisare tempestivamente il responsabile della Bar.S.A. o in sua assenza il personale presente in situ segnalando le proprie generalità, la natura dell’emergenza, il luogo in cui si è verificata l’emergenza e l’eventuale presenza di infortunati;
- in caso di principio di incendio segnalare immediatamente la situazione di emergenza recandosi al prefabbricato adibito ad uso ufficio nelle immediate vicinanze dell’ingresso del Centro di Raccolta;
- sospendere le attività in corso, mantenere la calma ed attendere le istruzioni da parte del personale preposto alla gestione dell’emergenza della Bar.S.A.;
- attenersi alle modalità di comportamento prescritte dal piano di emergenza della Bar.S.A. che deve esser stato visionato in sede di appalto e deve essere in possesso dei dipendenti della ditta appaltatrice o dal personale addetto alla gestione delle emergenze;
- in caso di pericolo e/o di segnale di abbandono dell’area, recarsi ai punti di ritrovo segnalati nelle planimetrie d’emergenza seguendo le vie di esodo ivi indicare;
- raggiunto il punto di ritrovo, assicurarsi che i propri colleghi siano presenti e segnalare tempestivamente eventuali assenze
- non intralciare le operazioni di soccorso

PRIMO SOCCORSO

In caso di infortunio o malore:

- chiedere aiuto al personale della Bar.S.A. S.p.A. addetto al pronto soccorso, comunicando il luogo dove è avvenuto ed una prima descrizione dell’accaduto
- in caso di infortunio di grave entità attivare i servizi sanitari chiamando il 118
- il personale dell’appaltatore (operatore logistico) deve informare, appena possibile, il proprio responsabile;
- il personale dell’appaltatore (operatore logistico) nel caso di incidente che richiede il ricorso a cure mediche esterne, deve far pervenire al proprio ufficio personale una descrizione accurata

del'incidente (rilasciando copia dei documenti su menzionati all'ufficio Sicurezza della Bar.S.A. S.p.A.

- il personale dell'appaltatore (operatore logistico) nel caso di incidente di piccola entità che non comporta l'interruzione dell'attività lavorativa e non necessita di cure mediche esterne, deve informare ad ogni modo il proprio RSPP

Il personale dell'appaltatore (operatore logistico) in caso di necessità di specifici presidi sanitari, qualora non sia in possesso di pacchetto di medicazione, richiederà tali presidi al responsabile della Bar.S.A. S.p.A.

11. Procedure in caso di sversamenti di gasolio sul piazzale

In caso di sversamento di gasolio dal mezzo in rifornimento oppure in manovra, il Conducente, deve procedere all'assorbimento dei liquidi.

Il Personale che interviene dovrà:

1. indossare il giubbotto ad alta visibilità, i guanti protettivi e le scarpe antinfortunistiche ed antiscivolo;
2. segnalare la situazione di pericolo e la presenza dello sversamento di liquido, isolando l'area interessata e se necessario apporre il segnale di pericolo;
3. utilizzare i cuscini / salsicciotti in dotazione per circoscrivere la zona il contenimento (se questa è di ridotte dimensioni);
4. utilizzare:
 - panno assorbente in fibra bianco, per oli, carburanti e liquidi non acquosi;
 - panno assorbente in fibra grigio, per le soluzioni acquose e le sostanze chimiche non aggressive;
 - cuscino / "salsicciotto" in fibra assorbente per oli vari.

12. PLANIMETRIA DELL'AREA

Al presente DUVRI si allega planimetria dell'Impianto di Gasolio della Bar.S.A. S.p.A. e relativa planimetria di emergenza.

13. RISCHI DA INTERFERENZE E ONERI PER LA SICUREZZA

A mero titolo esemplificativo i rischi interferenti sono quelli:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Di seguito si riportano i costi da sostenere per la sicurezza, con riferimento alle interferenze ed alle caratteristiche dei servizi forniti.

I costi sostenuti per eliminare o ridurre le interferenze e migliorare i livelli di sicurezza ed igiene del lavoro consistono in:

- fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale;
- attività di formazione del personale;
- procedura per la gestione delle emergenze (primo soccorso, incendio, terremoto, ecc...)
- attività di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze;
- attività di formazione degli addetti alla gestione del primo soccorso;
- rischi connessi all'esposizione a sostanze pericolose;
- predisposizione di adeguati mezzi da utilizzare in caso di emergenza;
- misure per eliminare o, dove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Di seguito si riporta il calcolo analitico degli Oneri per la Sicurezza:

Interferenze	Misure per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze	U.M.	Quantità	Costo Unitario	Costo TOT
ATTIVITA' DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE APPALTATRICI / LAVORATORI AUTONOMI CHE INTERFERISCONO CON LE ATTIVITA' DEI LAVORATORI DELL'IMPIANTO DI GASOLIO E DI ALTRI SOGGETTI CHE OPERANO NEI PRESSI DELL'IMPIANTO DI GASOLIO	Nastro per delimitazione aree di lavoro	m	50	0,71	35,50
	Coni spartitraffico per delimitazione delle aree di intervento e per l'interdizione a terzi	N.	15	20,00	300,00
	Segnaletica orizzontale di indicazione delle aree destinate ai percorsi obbligati dei mezzi all'interno dell'Impianto di Gasolio: strisce segnaletiche orizzontali	N.	1	200,00	200,00
	Cartellonistica di interdizione dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte di persone estranee non autorizzate	N.	2	12,00	24,00
	Segnaletica di pericolo nei pressi delle aree di accesso all'Impianto di Gasolio indicante "automezzi in manovra"	N.	2	12,00	24,00
	Estintore antincendio carrellato capacità 30 Kg – capacità estinguente B3 - in prossimità dell'impianto di gasolio	N.	1	400,00	400,00
	Estintore antincendio portatile capacità 6 Kg – capacità estinguente 21A – 89 B – C - in prossimità dell'impianto di gasolio	N.	2	55,00	110,00
	Cartelli informativi circa norme comportamentali in caso di incendio e pronto soccorso	N.	1	94,50	94,50
	Nastro autoadesivo antiscivolo da usare in ambienti come gradini, passerelle, servizi igienici.	N.	1	44,30	44,30
	Tesserini di riconoscimento del personale della ditta appaltatrice	N.	2	5,00	10,00
	Fornitura planimetrie dell'Impianto di Gasolio	N.	2	10,00	20,00
Formazione ed informazione del personale (riunione di cooperazione e coordinamento)	N. ore	4	100,00	400,00	
Costi complessivi €	1662,30				

La stima dei costi dovrà essere necessariamente aggiornata in caso di mutate situazioni, rispetto a quella considerata nel presente DUVRI, quali ad esempio: subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori appaltatori, nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, avv. Luigi FRUSCIO, in qualità di datore di lavoro committente delle attività oggetto d'appalto svolte presso l'Impianto di Gasolio della Bar.S.A. S.p.A. sito in Via Callano, 61 – 76121 Barletta (BT)

DICHIARA

- Di aver elaborato il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze
- Che provvederà alla revisione del piano per:
 - esplicita e motivata richiesta del datore di lavoro dell'azienda appaltatrice/lavoratore autonomo;
 - la necessità di operare lavori non contemplati dal presente piano;
 - esplicita e motivata richiesta dei Rappresentanti dei Lavoratori delle Aziende Appaltatrici

Barletta, li ____ / ____ / ____

PER IL COMMITTENTE

Il Datore di Lavoro Committente

Bar.S.A. S.p.A.
L'Amministratore Unico
Avv. Luigi Fruscio

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

R.L.S. ente appaltante

PER L'IMPRESA APPALTATRICE / LAVORATORE AUTONOMO

Il Datore di Lavoro Committente

R.L.S.

